



KAM® E-IAS™

Modelo de inserción fija de 1.25 pulgadas

ACORDE A NORMAS API 8.2,
ASTM D4177 AND ISO 3171

APLICACIONES

- Unidades LACT
- Carga y descarga terrestre
- Carga y descarga marítima

MODELOS

Inserción fija: 1.25" NPT

Paso completo: Tipo carrete bridado de 1" ó 2"

Inserción retráctil: Tipo brida de 2, 3, ó 4 pulgadas
Tipo brida MNPT de 2 pulgadas

Utilizando el mismo principio de muestreo de nuestro reconocido KAM® IAS™, el nuevo KAM® E-IAS™ es nuestro primer dispositivo de muestreo automático por accionamiento eléctrico. Disponible en varios tipos de instalación en línea, el E-IAS es el equipo ideal para unidades LACT y otros sistemas de transferencia de custodia. El E-IAS cumple con los estándares API 8.2 y ofrece muestreo proporcional al flujo sin necesidad de requerimientos neumáticos o hidráulicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--|
| Tipo de fluido: | Crudo, condensados, productos refinados |
| Material: | Acero inoxidable SS316, PEEK (Partes húmedas), sellos de Viton |
| Vol. de muestra: | 0.5, 1, 1.5 ó 2 cc |
| Tasa de muestreo: | 20 muestras por minuto máx. |
| Viscosidad: | 1-500 cSt |
| Tamaños de tubería: | 1 a 42" |
| Máx. presión: | 285 psi |
| Temp. de operación: | -40° a 350°F (-40° a 177°C) |
| Alimentación: | 120 VAC 2.0A RMS 50/60 Hz Monofase -20 °C a +45 °C |
| Motor: | Paso a paso de torque alto |

KAM CONTROLS es una empresa certificada ISO9001

www.KAM.com
T: +1 713 784 0000
F: +1 713 784 0001
E: sales@KAM.com