



KAM® E-IAS™

Modelo de inserción fija de 1.25 pulgadas

ACORDE A NORMAS API 8.2,
ISO 3171 Y ASTM D4177

APLICACIONES

- Unidades LACT
- Carga y descarga terrestre
- Carga y descarga marítima

MODELOS

Inserción fija:	1.25 pulgadas NPT o tipo brida
Paso completo:	Tipo carrete bridado de 1" y 2"
Inserción retráctil:	Tipo brida de 2, 3, y 4 pulgadas Tipo brida MNPT de 2 pulgadas

Utilizando el mismo principio de muestreo de nuestro reconocido KAM IAS™, el nuevo KAM E-IAS™ es nuestro primer dispositivo de muestreo automático por accionamiento eléctrico.

Disponibles en varios tipos de instalación en línea, el E-IAS es el equipo ideal para unidades LACT y otros sistemas de transferencia de custodia. El E-IAS cumple con los estándares API 8.2 y ofrece muestreo proporcional al flujo sin necesidad de requerimientos neumáticos o hidráulicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de fluido:	Crudo, condensados, productos refinados
Material:	Acero inoxidable SS316, PEEK (Partes húmedas), sellos de Viton
Vol. de muestra:	1 a 2 cc
Tasa de muestreo:	20 muestras por minuto máx.
Viscosidad:	1-500 cSt
Tamaños de tubería:	1" a 36"
Máx. presión:	285 psi
Temp. de operación:	-40° a 177°C (-40° a 350°F)
Alimentación:	120 VAC 2.0A RMS 50/60 Hz Monofase -20 °C a +50 °C
Tipo de Motor:	Paso a paso de torque alto

KAM CONTROLS es una empresa certificada ISO9001

www.KAM.com
T: +1 713 784 0000
F: +1 713 784 0001
E: sales@KAM.com